



FICHE SIGNALÉTIQUE

MOTEUR 301

HUILE À MOTEUR SUPREME

ADD-LUB

LUBRIFIANTS INDUSTRIELS

NOM DU PRODUIT	MOTEUR 301
NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE	COMITÉ FTS d'ADD-LUB
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE	450-460-0568
DATE	7 JANVIER 2010
NUMÉRO DE FTS	FS 301
CENTRE CANADIEN D'URGENCE TRANSPORT	(613-996-6666)

CE PRODUIT N'EST PAS CONTRÔLÉ PAR LE S.I.M.D.U.T

SECTION II: INGREDIENTS DANGEREUX

INGREDIENTS DANGEREUX	aucun
CLASSIFICATION POUR LE TRANSPORT	aucune

SECTION III: CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE	liquide (huile lubrifiante)
APPARENCE ET ODEUR	caractéristique, couleur ambre
SEUIL DE L'ODEUR (ppm)	100
DENSITÉ	0.86 À 0.90
POINT DE CONGÉLATION	-40°C à 0°C
POINT D'ÉBULLITION	200°C
TENSION DE LA VAPEUR(mmHg 20°C)	maximum 5.25
DENSITÉ DE LA VAPEUR(air=1)	>1
TAUX D'ÉVAPORATION(acetate de butyle=1)	<1
COEFFICIENT DE RÉPARTITION EAU/HUILE	insoluble dans l'eau
pH	_____

SECTION IV: RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

POINT D'ÉCLAIR (méthode vase ouvert)	190°C minimum
SEUIL MAXIMAL D'INFLAMMABILITÉ (% volume)	_____
SEUIL MINIMAL D'INFLAMMABILITÉ (% volume)	_____
TEMPÉRATURE D'INFLAMMATION	>350°C
CONDITIONS D'INFLAMMABILITÉ	aucunes
CONDITIONS D'EXPLOSIBILITÉ	_____
EXPLOSIBILITÉ AUX CHOCS	aucune
EXPLOSIBILITÉ AUX DÉCHARGES	aucune
ELECTROSTATIQUES	_____
MOYENS D'EXTINCTION	produits chimiques secs, brume d'eau, 6% mousse
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX	la décomposition thermique ou par le feu peut produire de l'oxyde de carbone, de l'azote, du phosphore et du soufre

SECTION V: REACTIVITÉ

CONDITIONS D'INSTABILITÉ
SUBSTANCES AVEC LESQUELLES LE
PRODUIT EST INCOMPATIBLE
CONDITIONS DE RÉACTIVITÉ
PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX

stable
matières oxydantes et comburantes

température très élevée
oxyde de carbone, azote, phosphore et soufre

SECTION VI: PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

CONTACT AVEC LA PEAU
ABSORPTION PAR LA PEAU
CONTACT AVEC LES YEUX

INHALATION

EFFETS DE L'EXPOSITION AIGUE AU PRODUIT
LIMITES D'EXPOSITION (ppm)
PROPRIÉTÉ IRRITANTE ET CORROSIVE
SENSIBILISATION AU PRODUIT
CANCEROGENICITÉ
EFFETS TOXIQUES SUR LA REPRODUCTION
TERATOGENICITÉ
MUTAGENICITÉ
PRODUITS TOXICOLOGIQUEMENT SYNERGIQUES

un contact prolongé et répété peut causer la dermatite
ordre de toxicité très bas par la peau
peut causer une irritation modérée à grave si pas enlevé
rapidement
pas considéré comme un risque à température ambiante,
basse toxicité
aucuns graves
admissible pondérée de 8 heures (5.0mg/m cu.)
non
aucune
aucune
aucuns
non
non
aucuns

SECTION VII: MESURES PREVENTIVES

ÉQUIPMENTS DE PROTECTION A UTILISER
MECANISMES PARTICULIERS A UTILISER
MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE
OU DEVERSEMENT
ELIMINATION DES RESIDUS
METHODES ET EQUIPMENTS POUR
LA MANIPULATION
EXIGENCES EN MATIÈRES D'ENREPOSAGE
RENSEIGNEMENTS SPECIAUX EN MATIÈRE
D'EXPEDITION

gants de caoutchouc
aucun
absorber avec des matières poreuses et chimiquement
inertes
selon les règlements locaux
des pratiques normales et des mesures de sécurité à
observer
garder dans un endroit sec et bien aéré
aucun

SECTION VIII: PREMIERS SOINS

INHALATION
CONTACT AVEC LES YEUX
CONTACT AVEC LA PEAU
INGESTION

non-applicable
rincer abondamment à l'eau
laver et rincer avec de l'eau et du savon
NE PAS FAIRE VOMIR, appeler un médecin

CAS D'URGENCE

LE CENTRE DU ANTI-POISON DU QUEBEC AU1-800-463-5060

*Les renseignements contenus dans le présent document ne sont donnés qu'à titre de guide sur la manutention du produit et ont été rédigés en toute bonne foi par un personnel technique compétent. Ces renseignements ne sauraient être considérés comme complets, les méthodes et les conditions d'emplois et de manutention pouvant s'étendre à d'autres aspects. Ne pouvant en aucun cas être tenu responsable de dommage, pertes, blessures corporelles ou dommages fortuits pouvant résulter de l'utilisation de la présente information, aucune garantie, quelle qu'elle soit, expresse ou tacite, n'est accordée par **ADD-LUB** Ltée.
Ce 7 Janvier, 2010.*

La présente fiche signalétique est valable pour trois (3) ans.